

Центробежные насосы STP, DWK, BLC

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: avq@nt-rt.ru || сайт: <https://aquaviva.nt-rt.ru/>

Насос AquaViva LX STP200M (220V, пф, 24m³/h*10m, 1,5kW, 2HP) вал AISI 316



Код товара: 33753

Центробежный насос с префильтром грубой очистки от крупного мусора AquaViva **LX STP200M** предназначен для фильтрации и циркуляции воды. Модель изготовлена по современной технологии с использованием долговечных термостойких, антикоррозийных материалов.

С валом из стали **AISI 316** позволяет работать **в соленой воде**. Насос рассчитан на максимальный объем водного резервуара до 100 000 л.

Модель отличается низким потреблением электроэнергии и малошумной работой.

- > Производительность: 24 м³/час
- > Мощность: 1.5 кВт
- > Соединение: 63 мм

Характеристики

Заводской артикул	STP200M 316 shaft
Назначение насоса	Частные бассейны
Для соленой воды	Да
Подходит для соленой или морской воды	Да
Самовсасывающий	Нет
Погружной	Нет
Наличие префильтра	Да
Переменная скорость	Нет
Материал корпуса	AISI 316
Макс. объем обслуживаемого бассейна, л.	100 000
Количество фаз	1 (220-240 В)
Производительность, м ³ /ч (при h)	24 при 10 м
Входная мощность, кВт	1.5
Выходная мощность, л. с.	2
Рабочая температура воды, °C	до +50°C
Степень защиты	IP55
Соединение	63 мм
Дополнительно	Корпус: термопластик Мотор: нерж. сталь Рабочая температура воды: 5-50°C Рекомендованная температура окружающей среды: до +50°C Класс защиты: IP55 Класс изоляции: F
Размер	573x287x271 мм
Вес, кг	15.5
Производитель	Aquaviva
Страна производства	Китай
Гарантия	24 месяца. Гарантия предоставляется при условии проведения своевременного регулярного технического обслуживания и замены расходных материалов. При монтаже насоса требуется дополнительная установка автомата защиты двигателя.

Насос AquaViva LX STP250M (220V, пф, 27m³/h*12m, 1,85kW, 2,5HP) вал AISI 316



Код товара: 33755

Центробежный насос с префильтром грубой очистки от крупного мусора AquaViva LX STP250M предназначен для фильтрации и циркуляции воды. Модель изготовлена по современной технологии с использованием долговечных термостойких, антикоррозийных материалов.

С валом из стали AISI 316 позволяет работать в соленой воде. Насос рассчитан на максимальный объем водного резервуара до 108 000 л.

Модель отличается низким потреблением электроэнергии и малошумной работой.

- > Производительность: 27 м³/ч
- > Мощность: 1.85 кВт
- > Соединение: 63 мм

Характеристики

Заводской артикул	STP250M 316 shaft
Назначение насоса	Частные бассейны
Для соленой воды	Да
Подходит для соленой или морской воды	Да
Самовсасывающий	Нет
Погружной	Нет
Наличие префильтра	Да
Переменная скорость	Нет
Материал корпуса	AISI 316
Макс. объем обслуживаемого бассейна, л.	108 000
Количество фаз	1 (220-240 В)
Производительность, м³/ч (при h)	27 при 10 м
Входная мощность, кВт	1.9
Выходная мощность, л. с.	2.5
Рабочая температура воды, °C	до +50°C
Степень защиты	IP55
Соединение	63 мм
Дополнительно	Корпус: термопластик Мотор: нерж. сталь Рабочая температура воды: 5-50°C Рекомендованная температура окружающей среды: до +50°C Класс защиты: IP55 Класс изоляции: F Ток: 8.5А
Размер	573x287x271 мм
Вес, кг	16.5
Производитель	Aquaviva
Страна производства	Китай
Гарантия	24 месяца. Гарантия предоставляется при условии проведения своевременного регулярного технического обслуживания и замены расходных материалов. При монтаже насоса требуется дополнительная установка автомата защиты двигателя.

Насос AquaViva LX STP250T (380V, пф, 27m³/h*12m, 1,85kW, 2,5HP) вал AISI 316



Код товара: 33756

Центробежный насос с префильтром грубой очистки от крупного мусора AquaViva LX STP250T предназначен для фильтрации и циркуляции воды. Модель изготовлена по современной технологии с использованием долговечных термостойких, антикоррозийных материалов.

С валом из стали AISI 316 позволяет работать в соленой воде. Насос рассчитан на максимальный объем водного резервуара до 108 000 л.

Модель отличается низким потреблением электроэнергии и малошумной работой.

- > Производительность: 27 м³/ч
- > Мощность: 1.85 кВт
- > Соединение: 63 мм

Характеристики

Заводской артикул	STP250T 316 shaft
Назначение насоса	Частные бассейны
Для соленой воды	Да
Подходит для соленой или морской воды	Да
Самовсасывающий	Нет
Погружной	Нет
Наличие префильтра	Да
Переменная скорость	Нет
Материал корпуса	AISI 316
Макс. объем обслуживаемого бассейна, л.	108 000
Количество фаз	3 (380-400 В)
Производительность, м ³ /ч (при h)	27 при 12 м
Входная мощность, кВт	1.9
Выходная мощность, л. с.	2.5
Рабочая температура воды, °С	до +50°С
Степень защиты	IP55
Соединение	63 мм
Дополнительно	Корпус: термопластик Мотор: нерж. сталь Рабочая температура воды: 5-50°С Рекомендованная температура окружающей среды: до +50°С Класс защиты: IP55 Класс изоляции: F Ток: 8.5А
Размер	573x287x271 мм
Вес, кг	16.5
Производитель	Aquaviva
Страна производства	Китай
Гарантия	24 месяца. Гарантия предоставляется при условии проведения своевременного регулярного технического обслуживания и замены расходных материалов. При монтаже насоса требуется дополнительная установка автомата защиты двигателя.

Насос AquaViva LX STP300M (220V, пф, 30м³/h*12м, 2,2kW, 3HP) вал AISI 316



Код товара: 33570

Центробежный насос с префильтром грубой очистки от крупного мусора AquaViva LX STP300M предназначен для фильтрации и циркуляции воды. Модель изготовлена по современной технологии с использованием долговечных термостойких, антикоррозийных материалов.

С валом из стали **AISI 316** позволяет работать **в соленой воде**. Насос рассчитан на максимальный объем водного резервуара до 108 000 л.

Модель отличается низким потреблением электроэнергии и малошумной работой.

- > Производительность: 27 м³/ч
- > Мощность: 1.85 кВт
- > Соединение: 63 мм

Характеристики

Заводской артикул	STP300M 316 shaft
Назначение насоса	Частные бассейны, Общественные бассейны
Для соленой воды	Да
Подходит для соленой или морской воды	Да
Самовсасывающий	Нет
Погружной	Нет
Наличие префильтра	Да
Переменная скорость	Нет
Материал корпуса	AISI 316
Макс. объем обслуживаемого бассейна, л.	108 000
Количество фаз	1 (220-240 В)
Производительность, м ³ /ч (при h)	30 при 12 м
Входная мощность, кВт	2.2
Выходная мощность, л. с.	3
Рабочая температура воды, °C	до +50°C
Степень защиты	IP55
Соединение	63 мм
Дополнительно	Рабочая температура воды: 5-50°C Рекомендованная температура окружающей среды: до +50°C Класс защиты: IP55 Класс изоляции: F Ток: 3.5A
Размер	573x287x271 мм
Вес, кг	16.5
Производитель	Aquaviva
Страна производства	Китай
Гарантия	24 месяца. Гарантия предоставляется при условии проведения своевременного регулярного технического обслуживания и замены расходных материалов. При монтаже насоса требуется дополнительная установка автомата защиты двигателя.

Насос AquaViva LX STP300T (380V, пф, 30м³/h*12м, 2,2kW, 3HP) вал AISI 316



Код товара: 33757

Центробежный насос с префильтром грубой очистки от крупного мусора AquaViva LX STP300T предназначен для фильтрации и циркуляции воды. Модель изготовлена по современной технологии с использованием долговечных термостойких, антикоррозийных материалов.

С валом из стали **AISI 316** позволяет работать **в соленой воде**. Насос рассчитан на максимальный объем водного резервуара до 120 000 л.

Модель отличается низким потреблением электроэнергии и малошумной работой.

- > Производительность: 30 м³/ч
- > Мощность: 2.2 кВт
- > Соединение: 63 мм

Характеристики

Заводской артикул	STP300T 316 shaft
Назначение насоса	Частные бассейны, Общественные бассейны
Для соленой воды	Да
Подходит для соленой или морской воды	Да
Самовсасывающий	Нет
Погружной	Нет
Наличие префильтра	Да
Переменная скорость	Нет
Материал корпуса	AISI 316
Макс. объем обслуживаемого бассейна, л.	120 000
Количество фаз	3 (380-400 В)
Производительность, м ³ /ч (при h)	30 при 12 м
Входная мощность, кВт	2.2
Выходная мощность, л. с.	3
Рабочая температура воды, °C	до +50°C
Степень защиты	IP55
Соединение	63 мм
Дополнительно	Корпус: термопластик Мотор: нерж. сталь Рабочая температура воды: 5-50°C Рекомендованная температура окружающей среды: до +50°C Класс защиты: IP55 Класс изоляции: F Ток: 10А
Размер	598x287x271 мм
Вес, кг	18
Производитель	Aquaviva
Страна производства	Китай
Гарантия	24 месяца. Гарантия предоставляется при условии проведения своевременного регулярного технического обслуживания и замены расходных материалов. При монтаже насоса требуется дополнительная установка автомата защиты двигателя.

Центробежный насос AquaViva LX DWK400T (380V, 30m³/h*15m, 3kW) с открытым рабочим колесом



Код товара: 35019

Насосы серии AquaViva LX DWK - это центробежный насос с открытым рабочим колесом из нержавеющей стали. Благодаря своей конструкции эти насосы могут использоваться для перекачивания как чистой воды так и загрязненной жидкости с содержанием твёрдых взвешенных частиц диаметром до 19 мм. Могут применяться в промышленных мойках, прачечных, покрасочных установках посудомоечных машинах, для промывки овощей, мяса, рыбы и других пищевых продуктов

Проточная часть насоса выполнена из нержавеющей стали AISI 304 или AISI 316(по запросу);

Подходят для установки в системах:

- > Водоочистки и водоподготовки
- > Пищевое производство
- > Промышленные предприятия
- > Рыбное хозяйство
- > Сельское хозяйство
- > Коммунальное хозяйство

Эти насосы являются аналогами насосов EBARA DWO

Характеристики

Заводской артикул	DWK300T
Скачиваемые материалы	Инструкция
Напор	15 м
Расход	30m3/h
Потребляемая мощность	3 КВ
Количество фаз	3 (380-400 В)
Страна производства	Китай
Производитель	Aquaviva
Гарантия	24 месяца

Насос AquaViva LX STP35M (220V, пф, 5м³/h*4м, 0,25kW, 0,35HP) вал AISI 316



Код товара: 33747

Центробежный насос с префильтром грубой очистки от крупного мусора AquaViva LX STP35M предназначен для фильтрации и циркуляции воды. Модель изготовлена по современной технологии с использованием долговечных, термостойких, антикоррозийных материалов.

С валом из стали AISI 316 позволяет работать в соленой воде. Насос рассчитан на максимальный объем водного резервуара до 20 000 л.

- > Производительность: 5 м³/ч
- > Мощность: 0.25 кВт
- > Соединение: 50 мм

Характеристики

Заводской артикул	STP35M 316 shaft
Назначение насоса	Частные бассейны
Для соленой воды	Да
Подходит для соленой или морской воды	Да
Самовсасывающий	Нет
Погружной	Нет
Наличие префильтра	Да
Переменная скорость	Нет
Макс. объем обслуживаемого бассейна, л.	20 000
Количество фаз	1 (220-240 В)
Производительность, м³/ч (при h)	5 при 4 м
Входная мощность, кВт	0.3
Выходная мощность, л. с.	0.4
Рабочая температура воды, °C	до +50°C
Степень защиты	IP55
Соединение	50 мм
Дополнительно	Корпус: термопластик Мотор: нерж. сталь Макс. температура воды: до +50°C Рек. температура среды: до +50°C Макс. рабочее давление: до 3 Бар Рабочее давление: 1.6 Бар Класс защиты: IP55 Класс изоляции: F Ток: 1.6А
Размер	443x234x160 мм
Вес, кг	6.5
Производитель	Aquaviva
Страна производства	Китай
Гарантия	24 месяца. Гарантия предоставляется при условии проведения своевременного регулярного технического обслуживания и замены расходных материалов. При монтаже насоса требуется дополнительная установка автомата защиты двигателя.

Насос AquaViva LX STP50M (220V, пф, 6,5м³/h*6м, 0,37kW, 0,5HP) вал AISI 316



Код товара: 33748

Центробежный насос с префильтром грубой очистки от крупного мусора AquaViva LX STP50M предназначен для фильтрации и циркуляции воды. Модель изготовлена по современной технологии с использованием долговечных термостойких, антикоррозийных материалов.

С валом из стали AISI 316 позволяет работать в соленой воде. Насос рассчитан на максимальный объем водного резервуара до 24 000 л.

Модель отличается низким потреблением электроэнергии и малошумной работой.

- > Производительность: 6 м³/час
- > Мощность: 0.37 кВт
- > Соединение: 50 мм

Характеристики

Заводской артикул	STP50M 316 shaft
Назначение насоса	Частные бассейны
Для соленой воды	Да
Подходит для соленой или морской воды	Да
Самовсасывающий	Нет
Погружной	Нет
Наличие префильтра	Да
Переменная скорость	Нет
Макс. объем обслуживаемого бассейна, л.	24 000
Количество фаз	1 (220-240 В)
Производительность, м³/ч (при h)	6.5 при 6 м
Входная мощность, кВт	0.4
Выходная мощность, л. с.	0.5
Рабочая температура воды, °C	до +50°C
Степень защиты	IP55
Соединение	50 мм
Дополнительно	Корпус насоса: термопластик Эффективный префильтр Макс. температура жидкости: + 50 C Мин. температура жидкости: + 4 C Макс. влажность воздуха: до 95% Обороты двигателя: 2900/мин Класс изоляции: F Класс водозащиты: IP55 Термическая защита Защита от перегрева Количество фаз: 1
Размер	443x212x160мм
Вес, кг	7
Производитель	Aquaviva
Страна производства	Китай
Гарантия	24 месяца. Гарантия предоставляется при условии проведения своевременного регулярного технического обслуживания и замены расходных материалов. При монтаже насоса требуется дополнительная установка автомата защиты двигателя.

Насос AquaViva LX STP120M (220V, пф, 13m³/h*6m, 0,9kW, 1,2HP) вал AISI 316



Код товара: 33751

Центробежный насос с префильтром грубой очистки от крупного мусора AquaViva LX STP120M предназначен для фильтрации и циркуляции воды. Модель изготовлена по современной технологии с использованием долговечных термостойких, антикоррозийных материалов.

С валом из стали AISI 316 позволяет работать в соленой воде. Насос рассчитан на максимальный объем водного резервуара до 52 000 л.

Модель отличается низким потреблением электроэнергии и малошумной работой.

- > Производительность: 13 м³/ч
- > Мощность: 0.9 кВт
- > Соединение: 50 мм

Характеристики

Заводской артикул	STP120M 316 shaft
Назначение насоса	Частные бассейны
Для соленой воды	Да
Подходит для соленой или морской воды	Да
Самовсасывающий	Нет
Погружной	Нет
Наличие префильтра	Да
Переменная скорость	Нет
Материал корпуса	AISI 316
Макс. объем обслуживаемого бассейна, л.	52 000
Количество фаз	1 (220-240 В)
Производительность, м³/ч (при h)	13 при 6 м
Входная мощность, кВт	0.9
Выходная мощность, л. с.	1.2
Рабочая температура воды, °C	до +50°C
Степень защиты	IP55
Соединение	50 мм
Дополнительно	Корпус: термопластик Мотор: нерж. сталь Макс. температура воды: до +50°C Рек. температура среды: до +50°C Макс. рабочее давление: до 3 Бар Рабочее давление: 1.6 Бар Класс защиты: IP55 Класс изоляции: F Электрич. характеристики: 230В/50Гц Ток: 4.6А
Размер	465x234x160 мм
Вес, кг	9.8
Производитель	Aquaviva
Страна производства	Китай
Гарантия	24 месяца. Гарантия предоставляется при условии проведения своевременного регулярного технического обслуживания и замены расходных материалов. При монтаже насоса требуется дополнительная установка автомата защиты двигателя.

Насос AquaViva LX STP150M (220V, пф, 20m³/h*8m, 1,1kW, 1,5HP) вал AISI 316



Код товара: 33752

Центробежный насос с префильтром грубой очистки от крупного мусора AquaViva LX STP150M предназначен для фильтрации и циркуляции воды. Модель изготовлена по современной технологии с использованием долговечных термостойких, антикоррозийных материалов.

С валом из стали AISI 316 позволяет работать в соленой воде. Насос рассчитан на максимальный объем водного резервуара до 80 000 л.

Модель отличается низким потреблением электроэнергии и малошумной работой.

- > Производительность: 20м³/час
- > Мощность: 1.1 кВт
- > Соединение: 63 мм

Характеристики

Заводской артикул	STP150M 316 shaft
Назначение насоса	Частные бассейны
Для соленой воды	Да
Подходит для соленой или морской воды	Да
Самовсасывающий	Нет
Погружной	Нет
Наличие префильтра	Да
Переменная скорость	Нет
Материал корпуса	AISI 316
Макс. объем обслуживаемого бассейна, л.	80 000
Количество фаз	1 (220-240 В)
Производительность, м³/ч (при h)	20 при 8 м
Входная мощность, кВт	1
Выходная мощность, л. с.	1.5
Рабочая температура воды, °C	до +50°C
Степень защиты	IP55
Соединение	63 мм
Дополнительно	Корпус: термопластик Мотор: нерж. сталь Рабочая температура воды: 5-50°C Рекомендованная температура окружающей среды: до +50°C Класс защиты: IP55 Класс изоляции: F
Размер	465x215x160мм
Вес, кг	7
Производитель	Aquaviva
Страна производства	Китай
Гарантия	24 месяца. Гарантия предоставляется при условии проведения своевременного регулярного технического обслуживания и замены расходных материалов. При монтаже насоса требуется дополнительная установка автомата защиты двигателя.

Горизонтальный насос AquaViva LX BLC200/185T (380V, 12m³/h*39m, 3kW)



Код товара: 35012

Центробежные насосы серии BLC изготовлены из нержавеющей стали SUS304 (OCR18Ni9) с использованием передовых технологий штамповки и сварки. Они отличаются элегантным дизайном, коррозионной стойкостью, высокой эффективностью, высоким давлением и т.д.

Насосы серии BLC широко применяются для водоснабжения, подачи чистой воды и перекачивания жидкостей, которые не являются взрывоопасными, легковоспламеняющимися и неагрессивны к SUS304 (температура жидкостей от 4 до 60 °С, удельный вес ≤ 1 г/см³, рабочее давление 0,8 МПа).

Характеристики

Заводской артикул	BLC200/185
Скачиваемые материалы	Инструкция
Назначение насоса	Водоснабжение
Для соленой воды	Нет
Подходит для соленой или морской воды	Нет
Самовсасывающий	Нет
Погружной	Нет
Наличие префильтра	Нет
Переменная скорость	Нет
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Количество фаз	3 (380-400 В)
Производительность, м³/ч (при h)	12 м³/час при 39 м
Входная мощность, кВт	3
Степень защиты	IP55
Дополнительно	Класс изоляции: F Степень защиты: IP55 Двухполюсный асинхронный двигатель Непрерывный режим работы Трёхфазный: 380В/ 50 Гц Максимальное рабочее давление: 10 бар
Размер	Длина: 0.43 м, ширина: 0.28м, высота: 0.3м
Вес, кг	23
Производитель	Aquaviva
Страна производства	Китай
Гарантия	24 месяца

Горизонтальный насос AquaViva LX BLC200/185 (220V, 12m³/h*39m, 3kW)



Код товара: 35011

Центробежные насосы серии BLC изготовлены из нержавеющей стали SUS304 (OCR18Ni9) с использованием передовых технологий штамповки и сварки. Они отличаются элегантным дизайном, коррозионной стойкостью, высокой эффективностью, высоким давлением и т.д.

Насосы серии BLC широко применяются для водоснабжения, подачи чистой воды и перекачивания жидкостей, которые не являются взрывоопасными, легковоспламеняющимися и неагрессивны к SUS304 (температура жидкостей от 4 до 60 °С, удельный вес ≤ 1 г/см³, рабочее давление 0,8 МПа).

Характеристики

Заводской артикул	BLC200/185T
Скачиваемые материалы	Инструкция
Потребляемая мощность	3 кВт
Количество фаз	1 (220-240 В)
Страна производства	Китай
Производитель	Aquaviva
Гарантия	24 месяца

Горизонтальный насос AquaViva LX BLC70/055 (220V, 4,2m³/h*14m, 0,55kW)



Код товара: 35013

Центробежные насосы серии BLC изготовлены из нержавеющей стали SUS304 (OCR18Ni9) с использованием передовых технологий штамповки и сварки. Они отличаются элегантным дизайном, коррозионной стойкостью, высокой эффективностью, высоким давлением и т.д.

Насосы серии BLC широко применяются для водоснабжения, подачи чистой воды и перекачивания жидкостей, которые не являются взрывоопасными, легковоспламеняющимися и неагрессивны к SUS304 (температура жидкостей от 4 до 60 °С, удельный вес ≤ 1 г/см³, рабочее давление 0,8 МПа).

Характеристики

Заводской артикул	BLC70/055
Назначение насоса	Водоснабжение
Для соленой воды	Нет
Подходит для соленой или морской воды	Нет
Самовсасывающий	Нет
Погружной	Нет
Наличие префильтра	Нет
Переменная скорость	Нет
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Количество фаз	1 (220-240 В)
Производительность, м³/ч (при h)	4,2 м³/час при 14 м
Входная мощность, кВт	0.6
Степень защиты	IP55
Дополнительно	Класс изоляции: F Степень защиты: IP55 Двухполюсный асинхронный двигатель Непрерывный режим работы Однофазный: 220В/ 50 Гц
Размер	Длина: 0.4 м, ширина: 0.25м, высота: 0.3м
Вес, кг	10
Производитель	Aquaviva
Страна производства	Китай
Гарантия	24 месяца

Центробежный насос AquaViva LX DWK200T (380V, 18m³/h*10,5m, 1,5kW) с открытым рабочим колесом



Код товара: 35017

Насосы серии AquaViva LX DWK - это центробежный насос с открытым рабочим колесом из нержавеющей стали. Благодаря своей конструкции эти насосы могут использоваться для перекачивания как чистой воды так и загрязненной жидкости с содержанием твёрдых взвешенных частиц диаметром до 19 мм. Могут применяться в промышленных мойках, прачечных, покрасочных установках посудомоечных машинах, для промывки овощей, мяса, рыбы и других пищевых продуктов

Проточная часть насоса выполнена из нержавеющей стали AISI 304 или AISI 316(по запросу);

Подходят для установки в системах:

- > Водоочистки и водоподготовки
- > Пищевое производство
- > Промышленные предприятия
- > Рыбное хозяйство
- > Сельское хозяйство
- > Коммунальное хозяйство

Эти насосы являются аналогами насосов EBARA DWO

Характеристики

Заводской артикул	DWK200T
Скачиваемые материалы	Инструкция
Напор	10.5
Расход	18m3/h
Потребляемая мощность	1.5 КВ
Количество фаз	3 (380-400 В)
Страна производства	Китай
Производитель	Aquaviva
Гарантия	24 месяца

Центробежный насос AquaViva LX DWK300T (380V, 30m³/h*11m, 2,2kW) с открытым рабочим колесом



Код товара: 35018

Насосы серии AquaViva LX DWK - это центробежный насос с открытым рабочим колесом из нержавеющей стали. Благодаря своей конструкции эти насосы могут использоваться для перекачивания как чистой воды так и загрязненной жидкости с содержанием твёрдых взвешенных частиц диаметром до 19 мм. Могут применяться в промышленных мойках, прачечных, покрасочных установках посудомоечных машинах, для промывки овощей, мяса, рыбы и других пищевых продуктов

Проточная часть насоса выполнена из нержавеющей стали AISI 304 или AISI 316(по запросу);

Подходят для установки в системах:

- > Водоочистки и водоподготовки
- > Пищевое производство
- > Промышленные предприятия
- > Рыбное хозяйство
- > Сельское хозяйство
- > Коммунальное хозяйство

Эти насосы являются аналогами насосов EBARA DWO

Характеристики

Заводской артикул	DWK300T
Скачиваемые материалы	Инструкция
Напор	11 м
Расход	30m3/h
Потребляемая мощность	2.2 КВ
Количество фаз	3 (380-400 В)
Страна производства	Китай
Производитель	Aquaviva
Гарантия	24 месяца

Центробежный насос AquaViva LX DWK150 (220V, 18m³/h*7,8m, 1,1kW) с открытым рабочим колесом



Код товара: 35014

Насосы серии AquaViva LX DWK - это центробежный насос с открытым рабочим колесом из нержавеющей стали. Благодаря своей конструкции эти насосы могут использоваться для перекачивания как чистой воды так и загрязненной жидкости с содержанием твёрдых взвешенных частиц диаметром до 19 мм. Могут применяться в промышленных мойках, прачечных, покрасочных установках посудомоечных машинах, для промывки овощей, мяса, рыбы и других пищевых продуктов

Проточная часть насоса выполнена из нержавеющей стали AISI 304 или AISI 316(по запросу);

Подходят для установки в системах:

- > Водоочистки и водоподготовки
- > Пищевое производство
- > Промышленные предприятия
- > Рыбное хозяйство
- > Сельское хозяйство
- > Коммунальное хозяйство

Эти насосы являются аналогами насосов EBARA DWO

Характеристики

Заводской артикул	DWK150
Скачиваемые материалы	Инструкция
Напор	7.8 м
Расход	18м3/ч
Потребляемая мощность	1.1 КВ
Количество фаз	1 (220-240 В)
Страна производства	Китай
Производитель	Aquaviva
Гарантия	24 месяца

Центробежный насос AquaViva LX DWK150T (380V, 18m³/h*7,8m, 1,1kW) с открытым рабочим колесом



Код товара: 35015

Насосы серии AquaViva LX DWK - это центробежный насос с открытым рабочим колесом из нержавеющей стали. Благодаря своей конструкции эти насосы могут использоваться для перекачивания как чистой воды так и загрязненной жидкости с содержанием твёрдых взвешенных частиц диаметром до 19 мм. Могут применяться в промышленных мойках, прачечных, покрасочных установках посудомоечных машинах, для промывки овощей, мяса, рыбы и других пищевых продуктов

Проточная часть насоса выполнена из нержавеющей стали AISI 304 или AISI 316(по запросу);

Подходят для установки в системах:

- > Водоочистки и водоподготовки
- > Пищевое производство
- > Промышленные предприятия
- > Рыбное хозяйство
- > Сельское хозяйство
- > Коммунальное хозяйство

Эти насосы являются аналогами насосов EBARA DWO

Характеристики

Заводской артикул	DWK150T
Скачиваемые материалы	Инструкция
Напор	7.8 м
Расход	18m ³ /h
Потребляемая мощность	1.1 КВ
Количество фаз	3 (380-400 В)
Страна производства	Китай
Производитель	Aquaviva
Гарантия	24 месяца

Центробежный насос AquaViva LX DWK200 (220V, 18m³/h*10,5m, 1,5kW) с открытым рабочим колесом



Код товара: 35016

Насосы серии AquaViva LX DWK - это центробежный насос с открытым рабочим колесом из нержавеющей стали. Благодаря своей конструкции эти насосы могут использоваться для перекачивания как чистой воды так и загрязненной жидкости с содержанием твердых взвешенных частиц диаметром до 19 мм. Могут применяться в промышленных мойках, прачечных, покрасочных установках посудомоечных машинах, для промывки овощей, мяса, рыбы и других пищевых продуктов

Проточная часть насоса выполнена из нержавеющей стали AISI 304 или AISI 316(по запросу);

Подходят для установки в системах:

- > Водоочистки и водоподготовки
- > Пищевое производство
- > Промышленные предприятия
- > Рыбное хозяйство
- > Сельское хозяйство
- > Коммунальное хозяйство

Эти насосы являются аналогами насосов EBARA DWO

Характеристики

Заводской артикул	DWK200
Скачиваемые материалы	Инструкция
Напор	10.5 м
Расход	18м3/ч
Потребляемая мощность	1.5 КВ
Количество фаз	1 (220-240 В)
Страна производства	Китай
Производитель	Aquaviva
Гарантия	24 месяца

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: avq@nt-rt.ru || сайт: <https://aquaviva.nt-rt.ru/>