

Насосы для колодцев CSA

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: avq@nt-rt.ru || сайт: <https://aquaviva.nt-rt.ru/>

Насос для колодца AquaViva LX CSA3-30/3B (220V, 3м³/h*30m, 0,75kW) со всасывающим шлангом



Код товара: 36501

Насос колодезный AquaViva LX CSA3-30/3B предназначен для отвода воды в затопленных подвалах, декоративных фонтанах и искусственных водопадах, а также частного водоснабжения из колодцев и резервуаров. Модель выполнена из долговечных материалов, которые не боятся коррозии и отлично выдерживают внешнее неблагоприятное воздействие. Насос оснащен всасывающим шлангом с поплавком и сеточкой для забора воды с верхних слоев. Такая конструкция позволяет избежать засорения насоса и достичь большего комфорта за счет подачи более чистой воды потребителю.

> Максимальная производительность и высота водяного столба насоса составляют 3 м³/ч и 30 м соответственно.

Характеристики

Заводской артикул	CSA3-30/3-0.75B
Назначение насоса	Дренажные насосы, Для прудов и фонтанов
Погружной	Да
Наличие префильтра	Нет
Переменная скорость	Нет
Количество фаз	1 (220-240 В)
Производительность, м³/ч (при h)	3
Входная мощность, кВт	0.8
Рабочая температура воды, °C	0~+40
Степень защиты	IP68
Дополнительно	Термозащита Класс изоляции: F Сила тока: 3.8 А Высота водяного столба: 30 м Размер упаковки: 610x240x250 мм
Производитель	Aquaviva
Гарантия	24 месяца

Насос для колодца AquaViva LX CSA1.5-30/3B (220V, 1,5m³/h*30m, 0,55kW) со всасывающим шлангом



Код товара: 36502

Насос колодезный AquaViva LX CSA1.5-30/3B предназначен для отвода воды в затопленных подвалах, декоративных фонтанах и искусственных водопадах, а также частного водоснабжения из колодцев и резервуаров. Модель выполнена из долговечных материалов, которые не боятся коррозии и отлично выдерживают внешнее неблагоприятное воздействие. Насос оснащен всасывающим шлангом с поплавком и сеточкой для забора воды с верхних слоев. Такая конструкция позволяет избежать засорения насоса и достичь большего комфорта за счет подачи более чистой воды потребителю.

> Максимальная производительность и высота водяного столба насоса составляют 1.5 м³/ч и 30 м соответственно.

Характеристики

Заводской артикул	CSA1.5-30/3-0.55B
Назначение насоса	Дренажные насосы, Для прудов и фонтанов
Погружной	Да
Наличие префильтра	Нет
Переменная скорость	Нет
Количество фаз	1 (220-240 В)
Производительность, м³/ч (при h)	1.5 м³/ч при 30 м
Входная мощность, кВт	0.6
Рабочая температура воды, °C	0~+40
Степень защиты	IP68
Дополнительно	Термозащита Класс изоляции: F Сила тока: 3.8 А Высота водяного столба: 30 м Размер упаковки: 610x240x250 мм
Производитель	Aquaviva
Гарантия	24 месяца

Насос для колодца AquaViva LX CSA1.5-40/4B (220V, 1,5m³/h*40m, 0,75kW) со всасывающим шлангом



Код товара: 36503

Насос колодезный AquaViva LX CSA1.5-40/4B предназначен для отвода воды в затопленных подвалах, декоративных фонтанах и искусственных водопадах, а также частного водоснабжения из колодцев и резервуаров. Модель выполнена из долговечных материалов, которые не боятся коррозии и отлично выдерживают внешнее неблагоприятное воздействие. Насос оснащен всасывающим шлангом с поплавком и сеточкой для забора воды с верхних слоев. Такая конструкция позволяет избежать засорения насоса и достичь большего комфорта за счет подачи более чистой воды потребителю.

> Максимальная производительность и высота водяного столба насоса составляют 1.5 м³/ч и 40 м соответственно.

Характеристики

Заводской артикул	CSA1.5-40/4-0.75B
Назначение насоса	Дренажные насосы, Для прудов и фонтанов
Погружной	Да
Наличие префильтра	Нет
Переменная скорость	Нет
Количество фаз	1 (220-240 В)
Производительность, м³/ч (при h)	1.5 м³/ч при 40 м
Входная мощность, кВт	0.8
Рабочая температура воды, °C	0~+40
Степень защиты	IP68
Дополнительно	Термозащита Класс изоляции: F Сила тока: 4.9 А Высота водяного столба: 40 м Размер упаковки: 665x240x250 мм
Производитель	Aquaviva
Гарантия	24 месяца

Насос для колодца AquaViva LX CSA3-40/4B (220V, 3м³/h*40m, 1kW) со всасывающим шлангом



Код товара: 36371

Автоматический колодезный насос AquaViva LX CSA3-40/4B со всасывающим шлангом предназначен для отвода воды в затопленных подвалах, декоративных фонтанах и искусственных водопадах, а также частного водоснабжения из колодцев и резервуаров. Модель выполнена из долговечных материалов, которые не боятся коррозии и отлично выдерживают внешнее неблагоприятное воздействие.

> Максимальная производительность и высота водяного столба насоса составляют 3 м³/ч и 40 м соответственно.

Кроме того, насосы AQUAVIVA LX не имеют проблем с перебоями в поставках из-за санкций.

Характеристики

Заводской артикул	CSA3-40/4-1.0B
Скачиваемые материалы	Инструкция
Назначение насоса	Дренажные насосы, Для прудов и фонтанов
Погружной	Да
Наличие префильтра	Нет
Переменная скорость	Нет
Количество фаз	1 (220-240 В)
Производительность, м³/ч (при h)	3
Входная мощность, кВт	1
Рабочая температура воды, °C	0~+40
Степень защиты	IP68
Дополнительно	Термозащита Класс изоляции: F Сила тока: 6.4 А Высота водяного столба: 30 м со всасывающим шлангом
Производитель	Aquaviva
Страна производства	Китай
Гарантия	24 месяца. Гарантия предоставляется при условии проведения своевременного регулярного технического обслуживания и замены расходных материалов. При монтаже насоса требуется дополнительная установка автомата защиты двигателя.

Насос для колодца AquaViva LX CSA1.5-30/3



Код товара: 34459

Автоматический колодезный насос AquaViva LX CSA1.5-30/3 предназначен для отвода воды в затопленных подвалах, декоративных фонтанах и искусственных водопадах, а также частного водоснабжения из колодцев и резервуаров. Модель выполнена из долговечных материалов, которые не боятся коррозии и отлично выдерживают внешнее неблагоприятное воздействие.

- › Максимальная производительность и высота водяного столба насоса составляют 1.5 м³/ч и 30 м соответственно.

Характеристики

Заводской артикул	CSA1.5-30/3-0.55C
Скачиваемые материалы	Инструкция
Назначение насоса	Дренажные насосы, Для прудов и фонтанов
Погружной	Да
Наличие префильтра	Нет
Переменная скорость	Нет
Количество фаз	1 (220-240 В)
Производительность, м³/ч (при h)	1.5
Входная мощность, кВт	0.6
Рабочая температура воды, °C	0~+40
Степень защиты	IP68
Дополнительно	Термозащита Класс изоляции: F Сила тока: 3.8 А Высота водяного столба: 30 м Размер упаковки: 610x240x250 мм
Вес, кг	13.6
Производитель	Aquaviva
Страна производства	Китай
Гарантия	24 месяца. Гарантия предоставляется при условии проведения своевременного регулярного технического обслуживания и замены расходных материалов. При монтаже насоса требуется дополнительная установка автомата защиты двигателя.

Насос для колодца AquaViva LX CSA1.5-40/4



Код товара: 34460

Автоматический колодезный насос AquaViva LX CSA1.5-40/4 предназначен для отвода воды в затопленных подвалах, декоративных фонтанах и искусственных водопадах, а также частного водоснабжения из колодцев и резервуаров. Модель выполнена из долговечных материалов, которые не боятся коррозии и отлично выдерживают внешнее неблагоприятное воздействие.

- › Максимальная производительность и высота водяного столба насоса составляют 1.5 м³/ч и 40 м соответственно.

Характеристики

Заводской артикул	CSA1.5-40/4-0.75C
Скачиваемые материалы	Инструкция
Назначение насоса	Дренажные насосы, Для прудов и фонтанов
Погружной	Да
Наличие префильтра	Нет
Переменная скорость	Нет
Количество фаз	1 (220-240 В)
Производительность, м³/ч (при h)	1.5
Входная мощность, кВт	0.8
Рабочая температура воды, °C	0~+40
Степень защиты	IP68
Дополнительно	Термозащита Класс изоляции: F Сила тока: 4.9 А Высота водяного столба: 40 м Размер упаковки: 665x240x250 мм
Вес, кг	15.1
Производитель	Aquaviva
Страна производства	Китай
Гарантия	24 месяца. Гарантия предоставляется при условии проведения своевременного регулярного технического обслуживания и замены расходных материалов. При монтаже насоса требуется дополнительная установка автомата защиты двигателя.

Насос для колодца AquaViva LX CSA3-20/2



Код товара: 34461

Автоматический колодезный насос AquaViva LX CSA3-20/2 предназначен для отвода воды в затопленных подвалах, декоративных фонтанах и искусственных водопадах, а также частного водоснабжения из колодцев и резервуаров. Модель выполнена из долговечных материалов, которые не боятся коррозии и отлично выдерживают внешнее неблагоприятное воздействие.

- › Максимальная производительность и высота водяного столба насоса составляют 3 м³/ч и 20 м соответственно.

Характеристики

Заводской артикул	CSA3-20/2-0.55C
Скачиваемые материалы	Инструкция
Назначение насоса	Дренажные насосы, Для прудов и фонтанов
Погружной	Нет
Наличие префильтра	Нет
Переменная скорость	Нет
Количество фаз	1 (220-240 В)
Производительность, м³/ч (при h)	3
Входная мощность, кВт	0.6
Рабочая температура воды, °C	0~+40
Степень защиты	IP68
Дополнительно	Термозащита Класс изоляции: F Сила тока: 3.8 А Высота водяного столба: 20 м Размер упаковки: 590x240x250 мм
Вес, кг	13
Производитель	Aquaviva
Страна производства	Китай
Гарантия	24 месяца. Гарантия предоставляется при условии проведения своевременного регулярного технического обслуживания и замены расходных материалов. При монтаже насоса требуется дополнительная установка автомата защиты двигателя.

Насос для колодца AquaViva LX CSA3-30/3



Код товара: 34462

Автоматический колодезный насос AquaViva LX CSA3-30/3 предназначен для отвода воды в затопленных подвалах, декоративных фонтанах и искусственных водопадах, а также частного водоснабжения из колодцев и резервуаров. Модель выполнена из долговечных материалов, которые не боятся коррозии и отлично выдерживают внешнее неблагоприятное воздействие.

› Максимальная производительность и высота водяного столба насоса составляют 3 м³/ч и 30 м соответственно.

Данные насосы являются аналогами таких насосов, как:

- › **DAB DIVERTRON 1000M 60122623**
- › **GRUNDFOS SBA 3-35A 97896286**

Кроме того, насосы AQUAVIVA LX не имеют проблем с перебоями в поставках из-за санкций.

Характеристики

Заводской артикул	CSA3-30/3-0.75C
Скачиваемые материалы	Инструкция
Назначение насоса	Дренажные насосы, Для прудов и фонтанов
Погружной	Да
Наличие префильтра	Нет
Переменная скорость	Нет
Количество фаз	1 (220-240 В)
Производительность, м³/ч (при h)	3
Входная мощность, кВт	0.8
Рабочая температура воды, °C	0~+40
Степень защиты	IP68
Дополнительно	Термозащита Класс изоляции: F Сила тока: 4.9 А Высота водяного столба: 30 м Размер упаковки: 635x240x250 мм
Вес, кг	14.8
Производитель	Aquaviva
Страна производства	Китай
Гарантия	24 месяца. Гарантия предоставляется при условии проведения своевременного регулярного технического обслуживания и замены расходных материалов. При монтаже насоса требуется дополнительная установка автомата защиты двигателя.

Насос для колодца AquaViva LX CSA3-40/4



Код товара: 34463

Автоматический колодезный насос AquaViva LX CSA3-40/4 предназначен для отвода воды в затопленных подвалах, декоративных фонтанах и искусственных водопадах, а также частного водоснабжения из колодцев и резервуаров. Модель выполнена из долговечных материалов, которые не боятся коррозии и отлично выдерживают внешнее неблагоприятное воздействие.

- › Максимальная производительность и высота водяного столба насоса составляют 3 м³/ч и 40 м соответственно.

Характеристики

Заводской артикул	CSA3-40/4-1.0C
Скачиваемые материалы	Инструкция
Назначение насоса	Дренажные насосы, Для прудов и фонтанов
Погружной	Нет
Наличие префильтра	Нет
Переменная скорость	Нет
Количество фаз	1 (220-240 В)
Производительность, м³/ч (при h)	3
Входная мощность, кВт	1
Рабочая температура воды, °C	0~+40
Степень защиты	IP68
Дополнительно	Термозащита Класс изоляции: F Сила тока: 6.4 А Высота водяного столба: 40 м Размер упаковки: 635x240x250 мм
Вес, кг	15.8
Производитель	Aquaviva
Страна производства	Китай
Гарантия	24 месяца. Гарантия предоставляется при условии проведения своевременного регулярного технического обслуживания и замены расходных материалов. При монтаже насоса требуется дополнительная установка автомата защиты двигателя.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: avq@nt-rt.ru || сайт: <https://aquaviva.nt-rt.ru/>